



## GSALT2P

Ref. 0163.462.010

### Bancada refrigerada para a preparação de sanduíches e saladas

Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior em galvanizado; ângulos, fundo e planos arredondados; isolamento em poliuretano injetado com densidade 40 kg/m<sup>3</sup>, sem CFC; frio ventilado; termostato eletrónico digital; portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura; evaporação automática da água da condensação; evaporador com tratamento anti-corrosão; fundo com orifício para o escoamento de água; pés em aço inoxidável reguláveis em altura.

Bancada de preparação de sanduíches inclui tábua de poliamida extraível e compartimento para 2 recipientes GN1/1 de 200 mm de profundidade e 2 recipientes GN1/4 de 100 mm de profundidade (containers não incluídos). Tampa superior em aço inoxidável para cobrir a área dos containers.

Gás refrigerante R134a.

Inclui 1 grelha por porta.

Características Técnicas	
Dimensões (LPA)	906x700x894 mm
Temperatura	+2 / + 8 °C
Volume da câmara	200 l
Potência	0.368 kW
Potência frigorífica	0.299 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Portas	2
Peso	87 kg