



TR-Red 6W

Ref. 0135.392.054

Buffet com aquecimento por banho-maria 2144x650x1481 mm

Estrutura em aço cromado sobre rodas, revestimento em madeira, topo em forma de ponte com cobertura fixa e lâmpadas de halogéneo para manter o produto quente.

De série, cor Wengé. Sob pedido, disponível na cor castanho claro ou outras cores (RAL).

Cubas com fundo arredondado e quinagens em diagonal que asseguram uma total higiene e proporcionam um correcto escoamento da água através do tubo de descarga. Equipada com torneira de água.

Cuba adaptada para containers GN com uma altura máxima de 200 mm.

Containers não incluídos.

Controlo automático do nível de água de série que interrompe o aparelho em caso de falta ou insuficiente quantidade de água.

Aquecimento a vapor por resistências de longa durabilidade posicionadas no exterior da cuba e equipadas com termostato para a prevenção de sobreaquecimento.

Enchimento manual de água. Descarga de água mediante remoção do tubo de drenagem.

Nota: Fotografia do modelo TR-Red 4W.

Características Técnicas

LPH	2144x650x1481 mm
Capacidade cuba	6x GN 1/1
Profundidade interna da cuba	250 mm
Temperatura	+ 30/ + 90 °C
Voltagem	230V/1/50Hz